Infini Conception SA
Route des Acacias, 24
1227 Carouge / GE

Infini Printing.ch
By Infini Conception SA
Faites bonne impression !

COMMENT CREER VOTRE FICHIER D'IMPRESSION POUR UNE BLOC AUTOCOPIANT

Les indications suivantes vous aideront à créer correctement votre fichier d'impression.
Pour d'autres informations, appelez notre service Assistance.

1 Format du fichier

Veuillez envoyer votre fichier au **format PDF** (non protégé par mot de passe)

2 Résolution du fichier

La résolution optimale des fichiers d'impression est de **300 ppi minimum**


3 Couleurs du fichier

Tous les fichiers doivent être envoyés en **CMJN** (cyan, magenta, jaune, noir) avec le profil colorimétrique **Fogra 39**. Les images en RVB ou avec couleurs PANTONE seront automatiquement converties avec un profil de séparation standard. Une même couleur peut apparaître de manière légèrement différente selon le support d'impression. Ceci est dû à la composition physique et à la couleur de base du matériau.

4 Gabarit du fichier

Le fond perdu à appliquer sur votre fichier est de 3 mm
Une marge de sécurité de 4 mm est à prévoir. Placez votre contenu en deçà de ses limites, en prenant soin d'en éloigner le début de votre texte ou les éléments graphiques distinctifs de votre marque (logo...). Eliminez toutes les lignes de construction et enregistrez le fichier en PDF en haute qualité sans traits de coupe.

Exemple :
BLOC AUTOCOPIANT A4
Fichier à envoyer : 216 x 303 mm



— Fond perdu 3mm par coté

_ _ Marge de sécurité 4mm par coté

5 Conseils graphiques pour votre fichier

Le trait minimal imprimable est de 0,5 pt. Nous vous déconseillons de positionner des cadres et passe-partout trop près du bord afin d'éviter toute imprécision due aux tolérances de coupe.

Je verifie mon fichier

- ✔ Type de fichier PDF
- ✔ Résolution min 300 ppi
- ✔ Couleurs CMJN
- ✔ Profil Colorimetrique FOGRA 39
- ✔ Fond perdu 3 mm Marge de sécurité 4 mm
- ✖ Supprimer traits de coupe

TEL : 022 519 21 89
9H - 18H LUN-VEN
IDE : CHE-114.938.290
TVA : 722.955