



COMMENT CREER VOTRE FICHIER D'IMPRESSION POUR UN STAND ACCUEIL PVC

Les indications suivantes vous aideront à créer correctement votre fichier d'impression.

Pour d'autres informations, appelez notre service Assistance.

1 Format du fichier

Veillez envoyer votre fichier au **format PDF** (non protégé par mot de passe)

2 Résolution du fichier

La résolution optimale des fichiers d'impression est de **300 ppi minimum**

3 Couleurs du fichier

Tous les fichiers doivent être envoyés en **CMJN** (cyan, magenta, jaune, noir) avec le profil colorimétrique **Fogra 39**. Les images en RVB ou avec couleurs PANTONE seront automatiquement converties avec un profil de séparation standard. Une même couleur peut apparaître de manière légèrement différente selon le support d'impression. Ceci est dû à la composition physique et à la couleur de base du matériau.

4 Gabarit du fichier

Une marge de sécurité est à prévoir sur tout le pourtour du fichier

Placez votre contenu en deçà de ses limites, en prenant soin d'en éloigner le début de votre texte ou les éléments graphiques distinctifs de votre marque (logo...).

Éliminez toutes les lignes de construction et enregistrez le fichier en PDF en haute qualité sans traits de coupe.

Exemple :
Stand : 980 x 1260 x 360 mm
Fichier à envoyer :
1540 x 950 mm



-- Marge de sécurité

5 Conseils graphiques pour votre fichier

Le trait minimal imprimable est de 0,5 pt. Nous vous déconseillons de positionner des cadres et passe-partout trop près du bord afin d'éviter toute imprécision due aux tolérances de coupe.

Je vérifie mon fichier



Type de fichier
PDF



Résolution min
300 ppi



Couleurs
CMJN



Profil Colorimétrique
FOGRA 39



Marge de sécurité



Supprimer
traits de coupe