



COMMENT CREER UN FICHER D'IMPRESSION POUR UN BRACELET VINYLE

Les indications suivantes vous aideront à créer correctement votre fichier d'impression.
Pour d'autres informations, appelez notre service Assistance.

1 Format du fichier

Veillez envoyer votre fichier au **format PDF** (non protégé par mot de passe).

2 Résolution du fichier

La résolution optimale des fichiers d'impression est de **300 ppi minimum**.

3 Couleurs du fichier

Impression en noir

Le visuel doit être exclusivement vectoriel, l'utilisation de nuances ou d'effet tramage ne sera pas possible.
Si vous avez des doutes, nous vous suggérons d'activer la **mise en conformité** par un opérateur.

4 Gabarit du fichier

Placez votre contenu dans les dimensions choisies ou dans le gabarit fourni.
Éliminez toutes les lignes de construction et enregistrez le fichier en PDF en haute qualité.

5 Conseils graphiques pour votre fichier

Les polices devront être incorporées dans le pdf ou converties en courbes/tracés. La taille minimale du caractère est de **12 pt (3mm)**. Nous ne garantissons pas une parfaite qualité d'impression pour les caractères de taille inférieure. Le trait minimal imprimable est de **1 pt (0,3mm)**.



Les gabarits fournis définissent la zone d'impression sur le bracelet de contrôle. Vous pouvez coller le texte sur les bords de celui-ci.

Je vérifie mon fichier



Type de fichier
PDF



Résolution min
300 ppi



Vectorisation
Couleur Noire



Profil Colorimétrique
FOGRA 39